

CX-EPD1289L

Cerradura Eléctrica con Precarga de Montaje en Superficie



CX-EPD1289L

CX-EPD1289L-BK

Camden presenta el primer cerradura RIM de montaje en superficie con precarga en la industria de la seguridad. CX-EPD1289L, el cerradura RIM de montaje en superficie de grado 1 con monitoreo de pestillo, también ofrece un diseño de cerradura "universal" que ofrece una flexibilidad de aplicación incomparable, con certificaciones UL de seguridad y contra incendios.

La precarga es la presión ejercida sobre el guardián de una cerradura que hace que el mecanismo no se suelte. Ya sea causado por presión de aire, una puerta desalineada o una instalación inexacta, los cerraduras RIM CX-EPD1289L están diseñados para funcionar donde otros contraataques fallan.

Esta cerradura premiada ahora está disponible en un exclusivo acabado completamente negro, incluidas las mordazas y el monitor del pestillo.



PRODUCTOS
EXCLUSIVOS



MEJOR CALIDAD

Características

- Cerradero RIM de montaje en superficie "sin corte" para pestillos Pullman
- Opera con hasta 15 libras. (6,8 Kg) de presión de precarga
 - Patente de EE. UU.: 10988959
- Diseño 'universal' con seleccionable:
 - Funcionamiento 12/24 V, CA/CC
 - Funcionamiento a prueba de fallos/protección contra fallos
- Proyección del pestillo de 3/4" (1,9 cm)
- Los pestillos funcionan independientemente uno del otro
- Plantilla de montaje de metal incluida para una fácil instalación
- Disponible en acero inoxidable y acabado exclusivo completamente en negro
- Construcción de acero inoxidable de alta resistencia
- Ajuste horizontal, placa espaciadora disponible
- Incluye interruptor de monitoreo de pestillo extraíble
- Sin mano, izquierda o derecha
- 5 años de garantía

